

Acabamento: Galvanizado a quente, conforme ASTM A153 Classe A

Carga de ruptura: 70.000 kgf.

Aplicação: Cordoalha de 1 1/8"

Conjunto: Item completo com Manilha

Ensaio necessários: Conforme Especificação para fornecimento de ferragens e acessórios "LT-L-GERAL-ET-A4-0007" (anexo I) e CT-009.2020 (anexo II).

Referências Comerciais: SAEtowers (cód. F98.600.007); PLP Brasil (cód VG-0702870M)

3.1.5 Especificação Vari-Grip 1 1/8" Sobre galvanizado:

Material:

- Cunha: Liga de alumínio
- Varetas Pré-formadas: Aço carbono sobre galvanizado
- Cápsula: Aço carbono sobre galvanizado
- Grampo "V": Aço carbono sobre galvanizado
- Espaçador/Distanciador: Aço carbono sobre galvanizado
- Porca sextavada: Aço carbono sobre galvanizado
- Porca Anti-Vandalismo: Aço carbono sobre galvanizado
- Arruela de Pressão: Aço carbono sobre galvanizado

Acabamento: Galvanizado a quente, com sobre galvanização, conforme ASTM A153 Classe B

Carga de ruptura: 70.000 kgf.

Aplicação: Cordoalha de 1 1/8"

Conjunto: Item completo com Manilha

Ensaio necessários: Conforme Especificação para fornecimento de ferragens e acessórios "LT-L-GERAL-ET-A4-0007" (anexo I) e CT-009.2020 (anexo II);

Referências Comerciais: SAEtowers (cód. F98.600.007); PLP Brasil (cód VG-0702870M)

3.1.6 Especificação Vari-Grip 1 3/8" Galvanizado:

Material:

- Cunha: Liga de alumínio
- Varetas Pré-formadas: Aço carbono galvanizado
- Cápsula: Aço carbono galvanizado
- Grampo "V": Aço carbono galvanizado
- Espaçador/Distanciador: Aço carbono galvanizado
- Porca sextavada: Aço carbono galvanizado
- Porca Anti-Vandalismo: Aço carbono galvanizado
- Arruela de Pressão: Aço carbono galvanizado

Acabamento: Galvanizado a quente, conforme ASTM A153 Classe A

Carga de ruptura: 103.000 kgf.

Aplicação: Cordoalha de 1 3/8"

Conjunto: Item completo com Manilha

Ensaio necessários: Conforme Especificação para fornecimento de ferragens e acessórios "LT-L-GERAL-ET-A4-0007" (anexo I) e CT-009.2020 (anexo II).

Referências Comerciais: SAEtowers (cód. F98.600.024); PLP Brasil (cód VG-1033500M)

3.1.7 Especificação Vari-Grip 1 3/8" Sobre galvanizado:

Material:

- Cunha: Liga de alumínio
- Varetas Pré-formadas: Aço carbono sobre galvanizado
- Cápsula: Aço carbono sobre galvanizado
- Grampo "V": Aço carbono sobre galvanizado
- Espaçador/Distanciador: Aço carbono sobre galvanizado
- Porca sextavada: Aço carbono sobre galvanizado
- Porca Anti-Vandalismo: Aço carbono sobre galvanizado
- Arruela de Pressão: Aço carbono sobre galvanizado

Acabamento: Sobre galvanizado a quente, conforme ASTM A153 Classe B

Carga de ruptura: 103.000 kgf.