

			<p>_ IMERSÃO DAS TELAS EM SOLUÇÃO DE DESINCRUSTRANTE E ÁGUA QUENTE ENTRE 60 A 80° C POR 30 (TRINTA) MINUTOS;</p> <p>_ RETIRADA DO BANHO, ENXAGUE E SECAGEM.</p>
			<u>COIFAS:</u>
			_ LAVAGEM COM DETERGENTE NEUTRO COM O AUXÍLIO DE ESCOVA;
			_ ENXÁGUE;
			_ BANHO COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO;
			_ SECAGEM NATURAL;
			<u>TUBULAÇÕES INTERNAS:</u>
			_ FREQUENCIA MÁXIMA DE 6 (SEIS) MESES OU INFERIOR, SE NECESSÁRIO.
ÍTEM	FREQUÊNCIA	PRODUTO	PROCEDIMENTOS
CHAPA	DIÁRIA APÓS O USO E SEMANAL	DESINCRUSTRANTE E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	_ RASPAGEM DAS INCRUSTRAÇÕES;
			_ APLICAÇÃO DO PRODUTO DESINCRUSTRANTE NA SUPERFÍCIE AQUECIDA A 50° C;
			_ AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS;
			_ RETIRADA DAS INCRUSTRAÇÕES COM ESPONJA APROPRIADA;
			_ ENXÁGUE
			_ SECAGEM;
			_ PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO;
			_ SECAGEM NATURAL
FRITADEIRA	DIÁRIA APÓS O USO E SEMANAL	DESINCRUSTRANTE E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	_ RETIRADA E FILTRAGEM DO ÓLEO, SUBSTITUÍNDO-O (SEMANTALMENTE OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO);
			_ RASPAGEM DAS INCRUSTRAÇÕES;
			_ APLICAÇÃO DO PRODUTO DESINCRUSTRANTE NA SUPERFÍCIE AQUECIDA A 50° C;
			_ AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS;
			_ RETIRADA DAS INCRUSTRAÇÕES COM ESPONJA APROPRIADA;
			_ ENXÁGUE

			_ SECAGEM;
			_ PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO;
			_ SECAGEM NATURAL
FOGÃO	DIÁRIA APÓS O USO E SEMANAL	DESINCRUSTRANTE	<u>FOGÃO</u> (DIÁRIA APÓS O USO);
			_ RASPAGEM DAS INCRUSTRAÇÕES;
			_ APLICAÇÃO DO PRODUTO PURO;
			_ AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS;
			_ RETIRADA DAS INCRUSTRAÇÕES COM ESPONJA;
			_ ENXÁGUE E SECAGEM;
			<u>QUEIMADORES E GRELHAS (SEMANAL);</u>
			_ DESMONTE DAS PEÇAS MÓVEIS;
			_ IMERSÃO DAS PEÇAS EM SOLUÇÃO DE ÁGUA MORN A COM PRODUTO DESINCRUSTRANTE;
			_ IMERSÃO POR (TRINTA) MINUTOS;
FOGÃO	DIÁRIA APÓS O USO E SEMANAL	DESINCRUSTRANTE	_ RETIRADA DAS INCRUSTRAÇÕES COM ESPONJA E ESPÁTULA;
			_ ENXÁGUE E SECAGEM;
ÍTEM	FREQUÊNCIA	PRODUTO	PROCEDIMENTOS
FORNO	DIÁRIA APÓS O USO E SEMANAL	DESINCRUSTRANTE	<u>GRELHA</u> (DIÁRIA APÓS O USO);
			_ IMERSÃO DAS PEÇAS EM SOLUÇÃO DE ÁGUA MORN A E O PRODUTO DESINCRUSTRANTE POR 30 (TRINTA) MINUTOS;
			_ RETIRADA DAS INCRUSTRAÇÕES COM ESPONJA;
			_ ENXÁGUE E SECAGEM;
			<u>FORNO</u> (SEMANAL);
			_ RASPAGEM DAS INCRUSTRAÇÕES;
FORNO	DIÁRIA APÓS O USO E SEMANAL	DESINCRUSTRANTE	_ APLICAÇÃO DO PRODUTO NO FORNO AQUECIDO A 50º C;
			_ AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS;

			<p>_ REMOÇÃO TOTAL DO PRODUTO COM PANO E ESPONJA ÚMIDA E SECAGEM.</p>
BALCÃO DE APOIO, CARRINHOS DE TRANSPORTE, BANCADAS, PRATELEIRAS DE APOIO	DIÁRIA APÓS O USO SEMANAL	DETERGENTE NEUTRO, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO (APM) PARTES P/ MILHÃO	<p>_ LAVAGEM COM DETERGENTE NEUTRO COM AUXÍLIO DE BUCHA;</p>
			<p>_ PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU PANO EMBEBIDO COM A MESMA SOLUÇÃO;</p> <p>_ SECAGEM NATURAL.</p>
PLACAS DE CORTE DE ALTILENO	APÓS O USO	DETERGENTE NEUTRO E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	<p>_ REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SOLTOS NA ÁGUA;</p>
			<p>_ LAVAGEM COM DETERGENTE NEUTRO COM AUXÍLIO DE BUCHA;</p>
			<p>_ ENXÁGUE COM ÁGUA CORRENTE, PREFERENCIALMENTE QUENTE;</p>
			<p>_ IMERSÃO DE PLACAS EM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO;</p> <p>_ MANUTENÇÃO EM IMERSÃO, COM TROCA DA SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO NO INÍCIO DE CADA TURNO (NO MÁXIMO SEIS HORAS).</p>
MÁQUINA (MOEDOR DE CARNE, CORTADOR DE FRIOS, BATEDEIRAS, LÍQUIDIFICADORES E OUTROS) OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVE SER MANTIDO HIGIENIZADO E COBERTO, ENQUANTO NÃO ESTIVER EM USO	APÓS O USO	DETERGENTE NEUTRO E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	<p>_ DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO;</p>
			<p>_ DESMONTE DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS.</p>
			<p><u>CORPO DO EQUIPAMENTO:</u></p>
			<p>_ RETIRADA DOS RESÍDUOS DE ALIMENTOS COM PAPEL TOALHA;</p>
			<p>_ LIMPEZA COM O AUXÍLIO DE ESCOVA DE NYLON E ESPONJA EMBEBIDAS EM HIPOCLORITO DE SÓDIO, DE TODO O EQUIPAMENTO, PRINCIPALMENTE DAS FRESTAS.</p>
			<p>_ REMONTAGEM DO EQUIPAMENTO.</p>
			<p><u>PEÇAS:</u></p>
			<p>_ LAVAGEM DAS PEÇAS EM ÁGUA CORRENTE, PREFERENCIALMENTE ÁGUA QUENTE;</p>
			<p>_ REMOÇÃO DE RESÍDUOS COM ESPONJA E ESCOVA DE NYLON EMBEBIDAS EM DETERGENTE NEUTRO, PRINCIPALMENTE NAS FRESTAS E QUINAS;</p>
			<p>_ ENXAGUE EM ÁGUA CORRENTE, PREFERENCIALMENTE EM ÁGUA QUENTE, PARA RETIRADA DOS RESÍDUOS DE ALIMENTOS E TAMBÉM DO DETERGENTE;</p>
			<p>_ SECAGEM DAS PEÇAS COM PAPEL TOALHA;</p>
			<p>_ PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM CADA PEÇA DO EQUIPAMENTO;</p> <p>_ GUARDA DAS PEÇAS PROTEGIDAS COM FÍLME PLÁSTICO.</p>